




Protettivi idrorepellenti

## TI 10 PLUS

**TI 10 PLUS** è un protettivo idrorepellente Silano-Silossanico a basso peso molecolare, non filmogeno. Protettivo specifico per manufatti in laterizio, pietra naturale, intonaci e qualsiasi altro supporto minerale purché assorbente.



## CARATTERISTICHE

**TI 10 PLUS** è specifico come protettivo idrorepellente Silano-Silossanico e regolatore d'assorbimento delle superfici. La bassa viscosità e le piccole dimensioni delle particelle elementari in sospensione nel prodotto conferiscono a **TI 10 PLUS** una spiccata capacità di impregnazione del supporto dove forma un precipitato insolubile strutturalmente analogo ai minerali che lo costituiscono. Tale azione fa sì che la superficie sia protetta dall'acqua e resistente agli agenti atmosferici, alle aggressioni chimiche, senza per questo determinare alterazioni cromatiche.

## CAMPI D'IMPIEGO

L'uso di **TI 10 PLUS** protettivo idrorepellente Silano-Silossanico è raccomandato su superfici particolarmente esposte al fine di garantire un'adeguata protezione ed una facile manutenzione delle superfici nel tempo.

## APPLICAZIONE

Nel caso di superfici pulite e coese l'applicazione di **TI 10 PLUS** può avvenire direttamente. Diversamente, per procedere su supporti poco coesi che presentano fenomeni di sfarinamento è fondamentale un trattamento preventivo con **TC 35**. **TI 10 PLUS** può essere applicato manualmente con rullo o pennellina oppure nebulizzato a bassa pressione direttamente sulla superficie da trattare avendo cura di stendere in modo uniforme il prodotto. Va applicato tal quale e non ha bisogno di diluizione. Attendere 24h prima di procedere all'applicazione delle mani successive **TI 10 PLUS**.

## DATI TECNICI

**TIPO DI PRODOTTO:** Protettivo Idrorepellente Silano-Silossanico

**DENSITA':** 800 kg/m<sup>3</sup> circa

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

**RESA:** 1-4 m<sup>2</sup>/l circa secondo il grado di protezione desiderato

**CONFEZIONE:** tanica da 5 l

**CONSERVAZIONE:** 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** da +14°C a +30°C

**CLASSIFICAZIONE REACH:** Vedere SDS

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito [www.tcs-srl.it](http://www.tcs-srl.it).